



Hardwarová zařízení Kerio Control řady NG

S hardwarovými zařízeními Kerio Control ochráníte svou síť před viry, malwarem a zákeřnými aktivitami. Řešení pro komplexní zabezpečení sítě (UTM) zajišťuje ochranu sítě a dat. Jeho součástí je Next-Generation Firewall a směrovač, detekce a prevence útoků (IPS), antivirová ochrana, VPN a filtrování aplikací, obsahu a URL.

Hardwarová zařízení Kerio Control

Komplexní a výkonné bezpečnostní řešení Kerio Control zajistí ochranu sítě, uživatelů a aktiv. Hardwarová zařízení Kerio Control NG kombinují cenami ověřený software Kerio Control se speciálně navrženým hardwarem. Výsledkem je špičkové řešení pro zabezpečení sítí malých a středních firem. Hardwarová zařízení se dodávají s nejnovější verzí softwaru Kerio Control a obsahují tentýž patentovaný operační systém postavený na systému Linux, se kterým se setkáváte u softwarových zařízení. Hardwarová zařízení obsahují balíček všech dostupných bezpečnostních technologií, např. antivir Sophos a filtr obsahu Kerio Control Web Filter se sledováním aplikací.



Přehled vlastností

Next-Generation Firewall, směrovač a nejmodernější systém detekce a prevence útoků IPS

Díky Kerio Control ochráníte integritu svých serverů s pomocí hloubkové kontroly paketů a pokročilých funkcí směrování sítě včetně současné podpory protokolů IPv4 i IPv6. Vytváříte svá vlastní pravidla pro příchozí a odchozí síťovou komunikaci, omezujete komunikaci na základě aplikací, URL adres, typu přenosu, kategorií obsahu či časových intervalů.

Nejmodernější filtrování aplikací, webových stránek a obsahu

S pomocí nástroje Kerio Control Web Filter, jehož součástí je i funkce sledování aplikací, lze selektivně blokovat, povolovat či zaznamenávat přístup k aplikacím a 141 různým kategoriím webového obsahu. Můžete zakázat ve své síti komunikaci, která příliš zatěžuje šířku pásma (např. streamovaná videa), nebo blokovat peer-to-peer síť. Znemožníte uživatelům přístup na nebezpečné stránky, o nichž je známo, že obsahují viry a spyware nebo provádějí útoky jako phishing či krádeže identity.

Sophos – pokročilá antivirová ochrana

Integrovaný Sophos Gateway Antivirus ochrání vaši síť před záplavou virů, červů, trojských koní a spywaru.

Reporty o využívání sítě zajistí zvýšení produktivity

Funkce Kerio Control Statistics vám poskytne podrobné zprávy o využívání aplikací a sítě uživateli. Sledovat ho lze ve výpisech pro jednotlivé dny, týdny, měsíce nebo jakékoliv jiné zvolené období, a to pro jednotlivého uživatele, skupinu či celou organizaci.

Zabezpečená síť VPN

Kerio Control spojí hlavní sídlo vaší společnosti s pobočkami i vzdálenými uživateli snadno a bezpečně. Nastavení Kerio VPN tunelu je velmi jednoduché a poskytuje výkonné síťové připojení. Podpora IPsec/L2TP navíc umožňuje připojení mobilních zařízení a firewallů třetích stran. Funkce dvoustupňového ověřování zajistí další ochrannou vrstvu pro jakoukoliv formu vzdáleného přístupu.

Vzdálená aktivace a konfigurace hardwarových zařízení

Nasazení nového hardwarového zařízení Kerio Control je možné provést vzdáleně bez nutnosti správy přímo na místě prostřednictvím [MyKerio](#). Majitelé zapojí bezpečností zařízení do napájení a vše začne ihned fungovat.

Specifikace hardwarových zařízení Kerio Control NG

KERIO CONTROL NG100(W)



KERIO CONTROL NG300(W)



KERIO CONTROL NG500



Hardwarové modely (dostupné pouze v US, καίρια, zemích EU a APAC)

Počet uživatelů	neomezený	25 nebo neomezený	50, 51-100, nebo neomezený
Software	Kerio Control, Kerio Antivirus a Kerio Control Web Filter		

Specifikace

Provedení	Desktop - bezvětrákový design	Desktop - bezvětrákový design	Rack (1U)
Rozměry (mm)	124.26 x 19.4 x 119.66 mm	177 x 44 x 145.5 mm	431 x 44 x 305 mm
Váha (kg)	0.5 kg	1.2 kg	7 kg
Ethernetové porty	3 x 10/100/1000	4 x 10/100/1000	6 x 10/100/1000
Další porty	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 konzol. port, 1x HDMI port	2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 konzol. port	2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 konzol. port
Spotřeba	36W (5W průměr. spotřeba)	36W (10W průměr. spotřeba)	220W (30W průměr. spotřeba)
Pevný disk	32 GB mSATA	32 GB SSD	32 GB SSD
Operační paměť	4 GB	4 GB	4 GB
Procesor	Intel Bay Trail E3825 1.33 GHz (Dual Core)	Intel Atom C2558 Quad Core 2.4 GHz	Intel Core i5-4570S 4 Cores / 4 Threads 3.6GHz
Záruka	Standardní záruka 1 rok	Standardní záruka 1 rok	Standardní záruka 1 rok
Propustnost firewallu	500 Mbps	900 Mbps	900 Mbps
Propustnost UTM	300 Mbps	700 Mbps	900 Mbps

Modely s integrovanou WiFi (NG100W a NG300W)

Pásmo	802.11a/ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz	802.11a/ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz
Typ antény	1 x 2dBi dual-band dipole	2 x 2dBi dual-band dipole
SSIDs	8	8
Zisk antény	2dBi	2dBi
Max. propustnost dat	433 Mbps	867 Mbps
Zabezpečení WiFi	WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise	WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise